



高光泽 环保型 2液型涂料

『ECONET EB』

◇特长

- 1) 环保型涂料
不含有厚生労働省与日本自動車工業会所规定的特定VOC
- 2) 优秀的光泽感
涂膜具有优秀的高光泽、高饱满度以及高品质的意匠性
- 3) 耐溶剂性
具有优秀的汽车外装部品所要求的耐溶剂性

◇标准喷涂仕样

项目	仕样/条件	
标准硬化剂	POLYHARD SD	
混合比 (重量比)	涂料/硬化剂/稀释剂 : 40 / 10 / 20	
涂装粘度	混合时	10 ~ 15 sec.
	福特杯 #4	液温: 20 °C
标准膜厚	20 μm	
静置时间	室温	5 min.
干燥条件	80 °C	× 30 min.

◇适应素材 / 标准稀释剂

素材	标准稀释剂
ABS	ECONET THINNER#1055
PC/ABS	PLANET THINNER #D260
PC	PLANET THINNER #D722

◇涂膜性能

试验素材: ABS

试验项目	评价	试验条件
铅笔硬度	HB	三菱铅笔UNI
附着性	100/100 OK	百格试验: 1mm间距
耐水性	100/100 OK	40°C自来水×240h浸泡 后实施百格试验
耐湿性	100/100 OK	50°C·98%RH×240h 后实施百格试验
耐热性	100/100 OK	80°C×500h 后实施百格试验
耐冲击性	OK	Dupont式、1/2inch 500gf×30cm
耐摩擦性	OK	泰伯磨耗试验机 2.5N×100回
耐酒精性	OK	99.5% 无水乙醇 1kgf/cm ² 、20往復
耐不粘着性	OK	纱布覆盖后负重500gf×直径 40mm放置于70°C环境中2h
耐候性	OK	SWOM 2000h

◇采用实绩 / 用途

- 汽车内外装
- 家电弱电相关
- 光学器材相关
- 医疗器械相关

- 本涂料需使用专用稀释剂稀释，并且在充分搅拌、过滤后使用
- 涂装仕样为弊社社内标准仕样，设备的不同属普遍现象
- 涂膜性能为弊社标准条件评价结果，但不能保证所有条件
- 如有疑问请通过下记联络方式来电垂询

株式会社欧利生 电子化学技术事业部

联系我们 · 上海欧利生東邦塗料有限公司 TEL:+86-21-5810-41700 · 欧利生塗料(天津)有限公司 TEL:+86-22-8210-1701
· 欧利生東邦塗料(東莞)有限公司 TEL:+86-769-8186-6000 · 株式会社欧利生 台湾分公司 TEL:+886-3-332-6665