

# Cable with Connector

"省配線、誤配線防止を可能にし  
**メンテナンスコストの大幅削減**を実現!"

## EtherNet Cable

### 製品特徴

- 01 イーサネットをベースとした産業用ネットワークケーブル
- 02 両端M12コネクタ（又はRJ45コネクタ）、M12/RJ45を組み合わせ可能
- 03 2重シールド、耐油、難燃を有しFA現場での使用に最適



### 製品仕様

定格電圧：AC/DC 30V

定格電流：M12:2.5A

RJ45:1A

ケーブル使用温度範囲：-10~+70℃



## DeviceNet Cable

### 製品特徴

- 01 産業機器、工作機械向け通信ネットワークケーブル
- 02 2重シールド、耐油、難燃を有し、FA現場での使用に可能

### 製品仕様

定格電圧：AC/DC IEC規格 60V、UL規格 250V  
定格電流：4A (IEC規格、UL規格)

保護等級：IP67

ケーブル使用温度範囲：0~+80℃

## Spatter Resistant Cable

### 製品特徴

- 01 産業機器、工作機械のセンサ・アクチュエーター用ケーブル
- 02 耐屈曲、耐油、耐熱、難燃を有し、火花が拡散する環境下での使用に最適



### 製品仕様

定格電圧：AC/DC 250V (IEC規格、UL規格)  
定格電流：4A (IEC規格、UL規格)

保護等級：IP67

ケーブル使用温度範囲：0~+200℃



**SENSHU ELECTRIC**  
INTERNATIONAL CO., LTD.

90 Cyberworld Tower 17th Floor, Room 1704B

Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel: (66)2-168-3224 (Auto 5 line)

Fax: (66)2-168-3229

Email: [senshu-thai@senshu.co.th](mailto:senshu-thai@senshu.co.th)

URL: [senshu.co.th](http://senshu.co.th)